



Hydraulischer Hubtisch

Flachhubtische

A...lift Flachhubtische haben eine extrem niedrige Bauhöhe – ab 80 mm. Die Tragkraft beginnt bei 500 kg bis zu max. 3000 kg bei Tandem-Flachhubtischen. Die Plattformen sind in zwei Varianten erhältlich – als U- Form zum Einfahren in den Hubtisch und als geschlossene Plattform. Der Nutzhub erreicht eine Höhe von effektiv 800 mm. Die Antriebseinheit ist außerhalb des Hubtisches installiert und ist mit einem 3m Hydraulikschlauch und einem gleichlangen Steuerkabel ausgestattet (Größe der Antriebseinheit: LxBxH 740x265x345 mm).

Standard Lieferprogramm

Beschreibung	Tragkraft kg	Plattform mm	Nutzhub mm	Bauhöhe mm	Hubzeit sec	Motor KW	Gewicht kg
Vollplattform	Auffahrrampe bei Bedarf bestellen						
WLPV 500/800	500	1350 x 600	800	80	19	0,72	185
WLPV 500/800	500	1350 x 800	800	80	19	0,72	200
WLPV 500/800	500	1350 x 1050	800	80	19	0,72	220
WLPV 1000/800	1000	1350 x 600	800	80	19	0,72	185
WLPV 1000/800	1000	1350 x 800	800	80	19	0,72	200
WLPV 1000/800	1000	1350 x 1050	800	80	19	0,72	220
WLPV 2000/800	2000	1400 x 800	800	95	30	0,72	270
WLPV 2000/800	2000	1400 x 1200	800	95	30	0,72	300
WLPV 1200/800 T	1200	2700x850	800	90	17	1,4	450
WLPV 1500/800 T	1500	2700x850	800	90	17	1,4	450
WLPV 3000/800 T	3000	2800x1100	800	130	28	1,4	650
U - Plattform							
WLPU 500/800	500	1350 x 1050	800	80	19	0,72	200
WLPU 1000/800	1000	1350 x 1050	800	80	19	0,72	200
WLPU 2000/800	2000	1400 x 1200	800	95	30	0,72	300
WLPE 2000/800	2000	1400 x 1200	800	95	30	0,72	310
WLPU 1600/800	1600	1530 x 1670	800	85	15	1,4	580
WLPU 1600/800	1600	1530 x 1870	800	85	15	1,4	580
Aus rostfreiem Stahl							
WLPVST 800/800	800	1350 x 800	800	80	19	0,72	200
WLPVST 800/800	800	1350 x 1050	800	80	19	0,72	220
WLPVST 800/800	800	1350 x 1050	800	80	19	0,72	200